

## GRAPPA DI SAUVIGNON



**Colore:** bianco cristallino.

**Profumo:** intenso nelle sue varie sfumature, sentori di fiori di sambuco, leggermente erbaceo, estremamente complesso e forte.

**Sapore:** caratterizzato da una notevole persistenza.

**Temperatura di servizio:** 16° circa.

**Gradazione alcolica:** 48 %

**Materia prima:** vinacce di Sauvignon prodotte nell'omonima Azienda Agricola. L'uva è coltivata sulla collina di Faedo a quota 400 - 700 m sul livello del mare in località Fraite a Maso Besleri in località Valbona, valle laterale della Val di Cembra, a quota 400 – 500 m s.l.m.

**Distillazione:** le vinacce da uva lavata, finita la pressatura effettuata rigorosamente in atmosfera controllata (in assenza di ossigeno), passano alla successiva lavorazione che consiste nel separare il raspo e, con una tecnologia innovativa, di togliere i vinaccioli che rappresentano, in peso, una percentuale che vada dal 20 al 45%. In questa maniera riusciamo ad evitare la distillazione di legno di cere ed olio che compongono il vinaccio stesso.

La sola buccia viene distillata non appena finita la fermentazione zuccherina, che avviene in piccoli contenitori della capacità di 4 q.li. Piccole masse per evitare il surriscaldamento e per garantire la massima trasparenza dell'origine e l'integrità del vitigno. Per la distillazione si utilizza il proprio alambicco discontinuo a bagnomaria, di nuovissima concezione alla cui progettazione hanno collaborato i titolari stessi.

Alla fine del processo di distillazione si ottiene una grappa ad alto grado (73° - 78°), la quale viene posta in appositi serbatoi di inox in attesa delle successive lavorazioni.

**Imbottigliamento:** dopo sei mesi circa dalla distillazione, dopo aver diluito il prodotto a 48° con acqua di fonte e successiva filtrazione a 0 / -2 gradi di temperatura.

**Tipo di bottiglia:** bordolese nel formato da 0,5 e 1,5 litri.

**Confezione:** astucci a base quadrata in cartoni da 6 bottiglie formato da 0,5, oppure in cartoni da 3 bottiglie per formato da 1,5.

capsula polilaminata	C/ALU90
tappo vetro	GL70
vetro bianco	GL70
anello di tenuta	LDPE4
tubo	C/PAP83
coperchio latta	FE40

